

Fiche technique : Chargeur USB

Références : 431086USB /432086USB /433086USB



1. Description du produit

Chargeur USB 01 Module à double port (A+C), avec PD 20W et permettant la recharge des téléphones portables, smartphones, tablettes, MP3, MP4, haut-parleurs, montres, consoles de jeux...

2. Gamme

Désignation	Référence	Caractéristiques	Plaque et montage
Chargeur USB	431086USB 432086USB 433086USB	Chargeur USB Type A - Quick Charge (QC): 18W Chargeur USB Type C - Power Delivery (PD): 20W	Système 43

3. Caractéristique technique

▪ Caractéristiques principales		▪ Caractéristiques de câblage	
Désignation	Dual Port PD20W Charger	Type de connexion Borne	À vis
Nombre de ports USB	Type A : 01 Type C : 01	Mode de pose	Encastré
Largeur d'appareil	22,2 mm	Neutre obligatoire	Oui
Hauteur d'appareil	45 mm	Indication de repérage des bornes de raccordement	Oui
Profondeur d'appareil	45 mm	Conforme au test d'isolation électrique (2000V)	Oui
Garantie	1 ans	Sans halogène	Oui
▪ Caractéristiques climatiques		Nombre de bornes	02
Températures de stockage	-5 +50 °C	Nature du câble pour connexion	Souple ou rigide
Température d'utilisation /d'installation	-0 +40 °C	Section de câble	1.5-2.5 mm
▪ Caractéristiques mécaniques			
Protection	IP20		
Résistance aux chocs (IK)	IK04		

Fiche technique : Chargeur USB

Références : 431086USB /432086USB /433086USB



▪ Caractéristiques électriques

Tension de fonctionnement	240 V (AC)
Courant d'entrée	500 mA
Fréquence	50-60 Hz
Courant de sortie Max	(USB port A) 5V=3A ; 9V=2A ;12V=1.5A (USB port C) 5V=3A ; 9V=2.22A ;12V=1.67A
Power Delivery	Oui
Consommation d'Energie	USB Type A – Quick Charge (QC): 18 W USB Type C – Power Delivery (PD): 20 W

4. Normes

- CE
- Rohs
- IEC 62368-1:2020+A11:2020
- IEC 62368_1E
- IEC 62368_1C
- IEC62684
- IEC 62680-1-2
- EN 55032/2015+A11/2020
- EN 55035:2017+A11:2020
- EN IEC 61000-3-3:2013+A2:2021
- EN 55035
- IEC 60384-14
- IEC 60990
- IEC 60027-1
- IEC 60417
- IEC 60747-5-5

5. Dimension

